

## 600-AS SOROZATÚ NYÁK TÁROLÓ MAGAZINOK - SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL

### 1. A 600-AS SOROZAT EGY KÖLTSÉGHATÉKONY VÁLTOZAT.

A négy csavar meglazításával a mozgatható oldalfal beállítható a kívánt NYÁK szélességre.

### 2. KIESÉS GÁTLÓ

Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve.

A felemeléskor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok szabadon ki- és becsúszathatók. Ismételt felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.

**GYÁRTÓ:** cab Produkttechnik GmbH & Co KG



Típus	Cikkszám	Anyag (oldalfal)	Hőmérséklet (°C)		Tömeg (kg)	Külső méretek			NYÁK		
			NYÁK	Környezet					Szélesség		Hossz C
						D	min. mm	max. mm	max. mm		
601.1	8917601	Polisztirol	60	50	5,6	355	320	563	40	250	342
601.2	8916601	Polikarbonát	130	100	5,9						
601.3	8915601	Fém	200	200	6,9						
602.1	8917602	Polisztirol	60	50	5,8	400	320	563	40	250	387
602.2	8916602	Polikarbonát	130	100	6,1						
602.3	8915602	Fém	200	200	7,2						
603.1	8917603	Polisztirol	60	50	6,2	400	380	563	40	310	387
603.2	8916603	Polikarbonát	130	100	6,5						
603.3	8915603	Fém	200	200	7,6						