

700-AS SOROZATÚ NYÁK TÁROLÓ MAGAZINOK - SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS FOGASSZÍJJAL MANUÁLISAN

1. BIZTONSÁGI CSAVAR

A fogasszij csavarral történő rögzítése megakadályozza a mozgatható oldalfal véletlen elállítódását.

2. NÉGY PRECÍZIÓS ORSÓ

A mozgatható oldalfal pontos és párhuzamos beállításáért.

3. FOGASSZÍJ

A fogasszij mozgatásával a mozgatható oldalfal beállítható a kívánt NYÁK szélességre.

4. KIESÉS GÁTLÓ

Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve. A felemeléskor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok szabadon ki- és becsúszthatók. Ismételt felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.



GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Típus	Cikkszám	Anyag (oldalfal)	Hőmérséklet (°C)		Tömeg (kg)	Külső méretek			NYÁK		
			NYÁK	Környezet					Szélesség		Hossz C
						L mm	W mm	H mm	min. mm	max. mm	
701.1	8917701	Polisztirol	60	50	5,6	355	320	563	40	250	342
701.2	8916701	Polikarbonát	130	80	5,9						
701.3	8915701	Fém	200	100	6,9						
702.1	8917702	Polisztirol	60	50	5,8	400	320	563	40	250	387
702.2	8916702	Polikarbonát	130	80	6,1						
702.3	8915702	Fém	200	100	7,2						
703.1	8917703	Polisztirol	60	50	6,2	400	380	563	40	310	387
703.2	8916703	Polikarbonát	130	80	6,5						
703.3	8915703	Fém	200	100	7,6						
704.1	8917704	Polisztirol	60	50	7,8	460	400	563	10	330	447
704.2	8916704	Polikarbonát	130	80	8						
704.3	8915704	Fém	200	100	9,5						
716.2	8916716	Polikarbonát	130	80	9,5	535	460	563	10	390	522
716.3	8915716	Fém	200	100	10,9						
717.2	8916717	Polikarbonát	130	80	9,7	535	530	563	10	460	522
717.3	8915717	Fém	200	100	11,1						