

## CHEMECO SOLVE PU -

### OLDÓSZEREK GYANTÁK, POLIURETÁNOK ÉS MŰANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

A chemeco solve PU termékcsalád speciális oldószereket kínál poliuretánok, műanyagok és gyanták eltávolítására. Ezek az oldószerek ideálisak formák, szerszámok és gépalkatrészek tisztítására a szálerősítésű műanyagok, üvegszál és kompozitok ipari alkalmazása során.

Küldetésünk nem kevesebb, mint az acetont közléptávú helyettesítése a kompozit- és üvegszálerősítésű műanyagiparban. Ezt nemcsak saját, újrahasznosítható és címkézésmentes oldószereinkkel, hanem testreszabott tisztítórendszereinkkel érjük el.

A chemeco solve PU termékek előnyei:

- **Nincs címkézés:** aromás és halogénezett szénhidrogénektől mentes, az ADR szerint nem minősül veszélyesnek, nem vonatkoznak rájuk címkézési követelmények, ami azt jelenti, hogy a CLP rendelet szerint sem tartalmaznak veszélyes anyagokat.
- **Regenerálható:** oldószereink újra felhasználhatóak, mivel desztillációval regenerálhatók. Csak a lepárló zompjából származó veszteségeket kell pótolni.
- **Magas tisztítóteljesítmény:** különböző gyantarendszerek, például epoxi-, poliészter- és vinilészter-gyanták, valamint poliuretánok hatékony eltávolítása az alkatrészek károsítása és kézi erőfeszítés nélkül.
- **Jó kúszási/nedvesítés tulajdonságok:** a chemeco solve PU termékek lehetővé teszik a tisztítást szűk és nehezen elérhető helyeken.

A chemeco solve PU oldószereket úgy fejlesztették ki, hogy biztosítsák a magas tisztítóteljesítményt, miközben maximalizálják az emberek és a környezet biztonságát és védelmét.

Minden terméket Németországban gyártanak, ami magas minőséget és rövid szállítási útvonalakat biztosít.

**GYÁRTÓ:** vaptic GmbH. | 

| Kereskedelmi megnevezés | Összetevők                                     | Forrási hőmérséklet | Lobbanáspont | ADR | Illat    | Vízben oldhatóság (szoba-hőmérsékleten) | Alkalmazás                                                                                                                                                               | Desztilláció | Alkalmazás ultrahangos mosóberendezésben |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| chemeco solve PU13      | DMSO-alapú oldószerek keverék korróziógátlóval | 189-225 °C          | >86 °C       | nem | gyenge   | 150 g/l                                 | Poliuretánok, számos műanyag és gyanta oldása és diszpergálása<br>Legtöbb fém bemeztés, permetezés és kézi zsirtalanítás és tisztítása<br>Festék- és ragasztóeltávolítás | X            | X                                        |
| chemco solve PU33       | DMSO-alapú oldószerek keverék                  | 189-225 °C          | >86 °C       | nem | gyenge   | 150 g/l                                 |                                                                                                                                                                          | X            | X                                        |
| chemeco solve PU10      | DMSO-alapú oldószerek keverék korróziógátlóval | 170-189 °C          | 74 °C        | nem | intenzív | 210 g/l                                 |                                                                                                                                                                          | X            | X                                        |
| chemeco solve PU30      | DMSO-alapú oldószerek keverék                  | 170-189 °C          | 74 °C        | nem | intenzív | 210 g/l                                 |                                                                                                                                                                          | X            | X                                        |